



## ➤ Монтаж пыльника с помощью универсальных хомутов



Для профессионального монтажа с помощью хомутов из высококачественной стали используйте наш инструмент следующим образом:



Подготовьте хомут подходящего к пыльнику диаметра.



Оденьте хомут на пыльник и предварительно затяните его вручную. Количество витков зависит от диаметра шарнира.



Заведите хомут в инструмент.



Важно! Держите инструмент зажимным рычагом справа. Отрезной рычаг должен прилегать к инструменту снизу слева. Режущая кромка режет только в одном направлении.

Советы для СТО



Монтажный инструмент  
артикул № 190133



Бесконечный хомут  
артикул № 190136

**!** *Внимание! Постоянно следите за своей безопасностью и безопасностью окружающих. Соблюдайте соответствующие предписания по безопасности и носите соответствующую защитную одежду. Возможны порезы и ушибы.*



5



Заправьте хомут вдоль режущей кромки в углубление на кривошипе.

6



Прокручивая зажимной рычаг, наматывайте хомут до тех пор, пока инструмент не приляжет к пыльнику...

7



и хомут не сядет плотно. Как только резина подастся вверх, натяжение достаточно.

8



В конце загните хомут вдоль плоскости.

9



При необходимости возьмите небольшой молоток, чтобы плотно подогнать хомут.

10



Укоротите хомут за счет прокручивания обрезного рычага.

11



Заклепайте с помощью небольшого молотка обе стопорные скобы.

12



За счет вытягивания в сторону натяжного вала можно удалить лишнюю ленту из инструмента.

## GKN Land Systems Aftermarkets & Services

Headquarters:  
GKN Service International GmbH  
Nussbaumweg 19-21  
51503 Rösrath / Germany

[www.gknservice.com](http://www.gknservice.com)  
© GKN. All rights reserved.